ISUZU NOVOCITI LIFE

ISUZU

Technická specifikace

kategorie vozidla M3
druh vozidla autobus městský / příměstský
délka × šířka × výška 7863 (volitelně 8010) x 2435 x 2887 (3184 včetně klimatizace)
rozvor 4 259 mm
převis přední 1 945 mm / zadní 1 806 mm
hmotnost celková 10 755 kg
motor FPT NEF4
emisní norma EURO 6 OBD-E
typ Electronic Common Rail, Turbo Diesel Intercooler
válce 4 | objem 4 500 cm^3
výkon 137 kW / 2 500 r.p.m.
kroutící moment 680 Nm / 1 400 r.p.m.
převodovka ALLISON 2100 / ALLISON 3270R + ZF 6S 1010 (opční výbava)
pneumatiky 215 / 75 R17.5
přední odpružení: 2 vzduchové měchy
zadní odpružení: 2 vzduchové měchy
brzdy přední / zadní: kotoučové
palivová nádrž 130 litrů
Adblue: 30 l
akumulátor: Baterie 24V (2x12V) - 125 Ah
obsaditelnost:
21 sedící + 39 stojící, celkem 60
21 sedící + 28 stojící + 4 nouzově sedící, celkem 53
21 sedící + 31 stojící + 1 invalida, celkem 53

Standardní výbava

- automatická převodovka Allison 2100
- přední, střední a zadní topení výměníkem s ventilátorem
- bezpečnostní systémy GSR
- klimatizace SAFKAR 27,5 kW
- střešní únikové okno
- blokování dveří při 5km/h
- dálkové otevírání dveří
- denní svícení LED
- ABS/ASR
- kneeling Systém (snížení nástupní hrany)
- regulace výšky podvozku
- zadní mlhovky
- nájezdová rampa pro invalidní vozík – manuálně výklopná
- digitální hodiny
- stop tlačítka
- rádio
- tachograf: druhá generace, verze (G2/V2)
- automatický hasící systém v motorovém prostoru
- omezovač rychlosti
- sluneční clona mechanicky ovládaná
- vzduchem odpružené sedadlo řidiče
- výstroj a výbava

Opční výbava

- předehřívač motoru s časovačem
- digitální klimatizace s topením střechou
- tónovaná okna
- dvojité zasklení
- parkovací kamera
- exteriérová kamera
- interiérová kamera
- parkovací senzory
- LCD obrazovka
- uzavřené pracoviště řidiče
- odbavovací systémy
- informační systémy
- připojení wifi
- intardér

ISUZU

TURANCAR ISUZU

TURANCAR CZ s.r.o.
K Hájům 3056/5a
155 00 Praha 5 Stodůlky
www.isuzubus.cz
isuzu@turancar.cz
776 111 113