

ISUZU NOVOCITI VOLT



Technická specifikace

kategorie vozidla **M3**
druh vozidla **elektrobus městský / příměstský**
délka × šířka × výška **7 957 mm (volitelně 8 010) × 2 463 × 3 250 mm**
rozvor **4 259 mm**
převis přední / zadní **1 947 mm / 1 753 mm (volitelně 1 804 mm)**
hmotnost celková **11 600 kg**
typ pohonu **elektrické vozidlo (BEV)**
napětí **600 V**
typ motoru **el. trakční motor - přímý pohon**
model motoru **TM4 Sumo MD**
max. výkon / stálý výkon **270 kW / 189 kW**

krouticí moment **2 500 Nm / 990 Nm**
typ baterie **Lithium ion (LFP hybrid)**
kapacita baterie (standardní provedení) **211 kWh**
kapacita baterie (opční provedení) **268 kWh**
záruka na baterii **8 let**
dojezd (standardní provedení) až **200-300 km**,
dojezd (opční provedení) až **350 km**
nabíjení (standardní provedení)
2 hod. DC zásuvka / 8,5 hod. AC zásuvka
nabíjení (opční provedení)
2,5 hod. DC zásuvka / 11 hod. AC zásuvka
pneumatiky **245 / 70 R17.5**
pérování přední / zadní **2 pneu. měchy / 2 měchy**
brzdy přední / zadní **kotoučové**
obsaditelnost **46 – 52 osob**



ISUZU NovoCiti Volt

Karoserie plně elektrického bateriového ISUZU NovoCiti Volt je identická s dieselovou variantou minibusu NovoCiti Life. NovoCiti Volt má celkovou délku osm metrů a kapacitu až 52 cestujících. Ze tří čtvrtin je nízkopodlažní (Low Entry), s vysokým prosklením, celkově mimořádně vzdušným prostorem a velkou plošinou pro kočárky a invalidní vozíky ve střední části vozu. Cestovní komfort zajišťuje pneumatické pérování s nastavením tří úrovní výšky včetně funkce knelling (poklek, snížení nástupní hrany na zastávce). Karoserie je ošetřena proti korozi ochranou katalforezou.



ISUZU



TURANCAŘ ISUZU

TURANCAŘ CZ s.r.o.
Bavorská 856/14
155 00 Praha 5
www.isuzubus.cz
isuzu@turancar.cz
+420 776 111 113