ISUZU D-MAX s novým motorem 2.2

Více síly pod kapotou, osmistupňový automat a schopnosti pro práci i volný čas

ISUZU D-MAX je pick-up navržený pro náročnou práci i každodenní provoz. Robustní konstrukce, připojitelný pohon všech kol s redukční převodovkou a uzávěrka diferenciálu mu dávají jistotu i mimo zpevněné cesty. Podle konkrétní verze zvládne užitečné zatížení až 1,1 tuny, přívěs o hmotnosti až 3,5 tuny a brodění do hloubky 800 mm. Nový režim Rough Terrain pomáhá udržet trakci na nerovném a kluzkém povrchu.



Nový vznětový motor 2,2 l Common-Rail Turbo nabízí výkon 120 kW (163 k) a točivý moment 400 Nm. Ve výbavách LS a LSE je dostupný s osmistupňovou automatickou převodovkou a pohonem 4×4. Spojení pružného motoru s automatickým řazením přináší pohodlí při každodenních jízdách a současně sílu potřebnou pro pracovní nasazení i tažení přívěsu.

D-MAX se nabízí ve třech typech kabiny. Single Cab je určený především pro pracovní využití a přepravu nákladu. Space Cab přidává menší zadní prostor pro příležitostnou přepravu dalších cestujících. Double Cab nabízí plnohodnotný prostor pro pět osob a hodí se pro posádku i rodinu. Výbavová řada LS přináší praktické prvky pro každodenní provoz, zatímco LSE přidává vyšší komfort, například dvouzónovou automatickou klimatizaci, bezklíčový vstup a start či Bi-LED světlomety. Podle konkrétního provedení jsou k dispozici také moderní asistenční systémy a konektivita Apple CarPlay a Android Auto.

U autorizovaného dealera ISUZU, společnosti ProScan, jsou vedle nových verzí s motorem 2,2 l v nabídce také starší modely D-MAX s motorem 1,9 l, které jsou připravené k okamžitému odběru.

Více informací a nabídka vozů

ProScan a.s. – autorizovaný dealer a servis ISUZU
www.proscan.cz/isuzu

ISUZU D-MAX | MODELOVÝ ROK 2026

Základní technické parametry

Nový motor 2.2 l • 120 kW (163 k) • 400 Nm • osmistupňový automat

Motor a schopnosti

PARAMETR	HODNOTA
Motor	Vznětový 2.2 l Common-Rail Turbo
Zdvihový objem	2 164 cm³
Maximální výkon	120 kW (163 k) při 3 600 ot./min
Maximální točivý moment	400 Nm při 1 600–2 400 ot./min
Převodovka	6stupňová manuální nebo 8stupňová automatická; dostupnost dle verze
Pohon	2WD nebo připojitelný 4WD s redukční převodovkou; dle konfigurace
Užitečné zatížení	až přibližně 1,1 t; závisí na kabině a výbavě
Brzděný přívěs	až 3 500 kg u verzí 4WD
Brodivost / světlá výška	800 mm / 240 mm
Emisní norma	Euro 6e-bis (modelový rok 2026)

Kabiny a rozměry

KABINA	MÍSTA	D × Š × V (mm)	LOŽNÁ PLOCHA (mm)[1]
Single Cab	2	5 320 × 1 810 × 1 770	2 330 / 2 445
Space Cab	4	5 280 × 1 870 × 1 790	1 805 / 1 835
Double Cab	5	5 280 × 1 870 × 1 790	1 510 / 1 570

Rozvor všech kabin: 3 125 mm. [1] Délka ložné plochy: horní hrana / základní deska.

Uvedené maximální hodnoty a dostupnost převodovek se liší podle typu kabiny, pohonu a výbavy. Přesnou konfiguraci a aktuální nabídku vám představí autorizovaný dealer ISUZU ProScan: www.proscan.cz/isuzu